




## Ultra 850 - L



Route de Trélex 10 ■ CH 1266 Duillier  
Tél. +41 22 364 22 70 ■ Fax +41 22 364 52 73  
www.ultra-son.ch ■ contact@ultra-son.ch



## Ligne Ultra - L : L pour lavage en ligne

Cette ligne de machines à ultrasons exclusive a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Grâce à son procédé unique, il est possible de laver les bandes\* ayant subi des opérations d'usinage et/ou d'étampage. Installée directement dans une ligne de production ou actionnée par des enrouleurs, cette installation permet de laver les bandes sans exercer de pression sur celles-ci ni avant, ni après l'entrée dans la machine de lavage.


Équipée de vitres de contrôle et d'une commande tactile pour gérer les programmes des cycles de lavage, cette ligne vous permet d'obtenir un lavage inégalable.

D'une utilisation intuitive, cette ligne de lavage est fabriquée en acier inoxydable et elle est adaptée à tous les travaux de lavage dans les domaines de l'horlogerie, du médical et dans l'industrie.

## Ultra - L, l'unique pour le lavage des bandes

### Exemple de machine Ultra 850 - L



	Chargement	Cuve US	Cuve rinçage eau dure	Dispositif de séchage	Déchargement										
Entrainement externe	x				x										
Transfert pas à pas															
Têtes US sur le fond et sur le haut		12													
Chauffage interne		x													
Chauffage externe															
Générateur ultrasons réglables 25, 27, 40, 60 kHz de 400 à 1'000 W		1													
Détecteur de niveau		x													
Alimentation en eau de ville avec électrovanne		x	x												
Système de compensation automatique		x	x												
Déversoir de sécurité			x												
Vidange manuelle			x												
Vidange automatique		x													
Circulation par circuit fermé en cascade		x													
Air chaud															
Soufflage air froid				x											
Réglage de la puissance de soufflage				x											
Dimensions des cuves	L 520 mm x P 240 mm x H 280 mm														
Capacité des cuves	60 litres														
Réglage de la vitesse	Réglage de la vitesse de défilement de 0,3 à 1 m/min														
Disposition de l'installation	En I														
Carénage	en inox, insonorisation < à 72 dB														
Vitrage	oui														
Aspiration des vapeurs	oui														
Automate programmable	oui														
Armoire pour l'automatisme	intégrée														
Armoire pour l'électrique	intégrée														
Terminal	avec montage frontal														
Affichage graphique	Ecran tactile														
Touches de fonction	Ecran tactile														
Déshuileur	L 600 mm x P 300 mm x H 350 mm														
Débitmètre eau de rinçage	oui														
Débitmètre air de séchage	oui														
Floculation	oui														
Station d'eau déminéralisée	non														
Bac de rétention	oui														